

OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Umowa z Gmina Kunów
- 1.2. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000
- 1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14maja 1999r.)
- 1.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz.1133)
- 1.5. Wizja lokalna terenu
- 1.6. Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDP1997r.

2 . ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi dokumentacja REMONTU DROGI GMINNEJ NR 336005T „UDZICÓW DOLNY – BIECHÓW” KM0+000 -KM0+961 W CELU ZABEZPIECZENIA DNA I SKARP WĄWOZU na terenie gminy Kunów.

Zaprojektowano remont drogi gminnej w m UDZICÓW o następujących podstawowych parametrach:

- Długość odcinka drogi objętej remontem - 961m
- Szerokość jezdni odcinka –3,00m
- Szerokość poboczy 2x 0,5m

Remont drogi polega na:

- Wymianie nawierzchni tłuczniowo-gruntowej na jezdnię o nawierzchni mineralno-asfaltowej na odcinku od km0+000 do km0+961
- Jezdnia nowej nawierzchni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości łącznej 8cm.(warstwa wiążąca 4cm + warstwa ścieralna 4cm)
- Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10cm
- Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubość warstwy 15cm o wytrzymałości $R_m=1,5\text{MPa}$
- umocnienie obustronne przy krawędzi jezdni prefabrykowanym korytkiem gr 20cm
- umocnienie skarp obustronne płytkami betonowymi 50x50x7cm

3 . ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Działka na której planowany jest remont drogi gminnej w m. UDZICÓW zlokalizowana jest w południowej części gminy Kunów

Istniejący pas drogowy o zmiennej szerokości od 4,00m do 4,90m.

Droga posiada nawierzchnie gruntową o szerokości jezdni od 3,10m do 3,70m.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 PROJEKTOWE ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Za początek projektowanego remontu drogi gminnej nr 336005T przyjęto km0+000 w m. UDZICÓW DOLNY. Koniec projektowanego odcinka drogi to km0+961 skrzyżowanie z drogą gminną w m. UDZICÓW GÓRNY.

Jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 3,00m.

4.2 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE

Projektowane rozwiązanie wysokościowe drogi gminnej dowiązано w początku projektowanego odcinka km0+000 do rzędnej istniejącej nawierzchni. Koniec projektowanego odcinka km0+961 dowiązано do rzędnej nawierzchni gruntowej

Zaprojektowano niweletę drogi dowiązując się do istniejącej drogi gminnej.

4.3 PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano drogę gminną nr 336005T w m. UDZICÓW

-o jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 3,50m i spadku daszkowym $i = 2\%$.

4.4 PROJEKTOWANE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

a. Konstrukcja jezdni drogi gminnej

- warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr.4cm po zagęszczeniu
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej o gr 4cm po zagęszczeniu
- podbudowa górna z kruszywa łamanego gr10cm po zagęszczeniu
- podbudowa dolna z kruszywa łamanego gr15cm po zagęszczeniu
- Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubość warstwy 15cm o wytrzymałości $R_m=1,5\text{MPa}$

5. INNE:

5.1 **Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane** winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim, aktualnym normom

5.2 **Roboty budowlane i rzemieślnicze** wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz **obowiązującymi normami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia.**

5.3 **Wszelkie samowole i odstępstwa od projektu są zabronione**, a ewentualne wprowadzenie zmian może być wykonywane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, który zatwierdzi dokumentację i przy uzgodnieniu z projektantem obiektu.

6. SPOSÓB SPEŁNIENIA ART.5 USTW.1 1. PRAWA BUDOWLANEGO:

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących :

a) **bezpieczeństwa konstrukcji** – projektowany remont drogi gminnej, została zaprojektowana w sposób bezpieczny spełniając warunki stanów granicznych nośności i użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami;

b) **bezpieczeństwa pożarowego** – użyte materiały nie powodują zagrożenia wybuchem ani nie są łatwopalne;

c) **bezpieczeństwa użytkowania** – materiały użyte przy projektowaniu nie są szkodliwe dla ludzi, powinny posiadać atesty bezpieczeństwa i jakości, projektowana przebudowa została wykonana w sposób ograniczający wystąpienie ryzyka wypadków w trakcie użytkowania;

d) **odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska**- projektowana inwestycja nie ma niekorzystnego wpływu na warunki higieniczno-sanitarne, oraz na środowisko, nie narusza stosunków wód gruntowych na działkach sąsiednich;

e) **ochrona przed hałasem i drganiami** – użyte materiały zapewniają odpowiednią ochronę przed hałasem i drganiami, sposób użytkowania projektowanej inwestycji nie spowoduje zwiększenia emisji hałasu ani drgań;

f) **odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii** - nie dotyczy

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie:

a) **zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników** – nie dotyczy

b) **usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów** dzięki zaprojektowanym spadkom poprzecznym i podłużnym wody opadowe zostaną odprowadzone z całej powierzchni drogi na grunt przepuszczalny Odpady segregowane usuwane przez specjalistyczną firmę.

3) **możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego** – droga została zaprojektowana w sposób umożliwiający utrzymanie właściwego stanu technicznego podczas jego użytkowania i poprzez użyte materiały i łatwość dostępu do obiektu

4) **niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich** – nie dotyczy

5) **warunki bezpieczeństwa i higieny pracy** - nie dotyczy

6) **ochrona ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej** - nie dotyczy

7) ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską

- nie dotyczy

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej – obiekt jest usytuowany zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie aktualnych na czas opracowania dokumentacji, projektowane usytuowanie obiektów na działkach zostało uzgodnione z inwestorem

9) poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej – projektowany remont drogi gminnej nie narusza interesów osób trzecich w tym dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody i kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy – należy postępować zgodnie z załączoną informacją BIOZ w dokumentacji oraz z informacjami sporządzonymi przez kierownika budowy.

mgr inż. ADAM SĄDŁOWSKI
spec. bud. dróg i ulic
ul. Prusa 5, tel. 528-300
27-400 Ostrowiec Św.
upr. wyk. nr UAN. IV Tm 8366-11-14/85
06.01.2015