

skala 1:100

Synonym	Accession
J5	HERBETIC ALI000_503
A2	QIA5-NITR3A33_45W
A1	QIA5-NITR3A33_35W
A4	QIA5-NITR3A33_52W
A7	QIA5-NITR3A33_45W
A6	QIA5-NITR3A33_45W_P_4000K

STOSOWAĆ OPRAWY O
PARAMETRACH
RÓWNOZĘDNYCH LUB
WYŻSZYCH

AW2 -oprawa awaryjna CT 1C podtylnkowa okrągła, fi:85mm, tworzywo PC/ABS RAL 9016,
LED 3W 302lm, soczewka road plus, IP65


LED 3W 302lm, soczewka road plus, IP65

AWS -oprawa awaryjna T 1C zewnętrzna naścienna z grzałką do -20st., rozsy-
asymetryczny, klasz mleczny, LED 5W, 300lm

EW1 - oprawa awaryjna CT 1C naścienna, IP65, z piktogramem, 5W, 300 lm,

EW2 - oprawa awaryjna CT 1C nasufitowa, dwustronna z piktogramem,obudowa aluminiowa

Nr	Nazwa podmiotu	Przewidywana
01	NIL SPECYFIKA	3,80x2
02	KOMUNIKACJA	25,20x2
03	POŁ. PODCZUŁE	7,80x2
04	POŁ. KONSERWATORA	34,30x2
05	PANICA	11,20x2
06	PANICA	1,30x2
07	PANICA	2,59x2
08	PANICA	1,70x2
09	PANICA	1,70x2
10	KOMUNIKACJA	64,90x2
11	KOTLOWNIA	8,40x2
12	KOTLOWNIA	5,20x2
13	KOMUNIKACJA	5,20x2
14	POŁ. PODCZUŁE	5,40x2
15	POŁ. PODCZUŁE	1,70x2
16	POŁ. PODCZUŁE	1,70x2
17	PANICA	17,40x2
18	PANICA	4,80x2
19	PANICA	2,60x2
20	PANICA	2,40x2
21	PANICA	5,30x2

[illegible]