



Uwagi:

1. Podejścia sanitariatów schować w bruzdach ściennych
2. Stosować otulinę izolacyjną o grubości 20 mm na wszystkich rodzajach przewodów
3. Przed bateriami zamontować zaworki odcinające z filtrami.
4. Ppodgrzewacz zabezpieczyć zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa oraz naczyniem przeponowym zgodnie z instrukcjami.

OBJAŚNIENIA

- przewody wody zimnej
- przewody wody ciepłej

PU - płuczka ustępowa
ZL - zlewozmywak
Um - umywalka
Br - brodzik
PW - elektryczny podgrzewacz objętościowy wody 100 l

				Skala:	Nr rysunku:
				1:50	IS-1
Inwestycja: BUDOWA 9 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH O DWÓCH LOKALACH MIESZKALNYCH KAŻDY, Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN. GRZEWczą I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 1035 W MIEJSCOWOŚCI NIETULISKO DUŻE GMINA KUNÓW					
Adres inwestycji: Nietulisko Duże gmina Kunów, działka 1035 obręb 12 ark. 1					
Specjalność	Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat rysunku: INSTALACJA WODOCIĄGOWA Projekt wykonawczy
Instalacje sanitarne (projektant)	inż. Łukasz Skowierzak	SWK/0137/PWBS/15	MARZEC 2021		
				NR STRONY	