



Gmina Kunów



Załącznik nr 6 do SWZ  
Znak sprawy: 2023/OSP/1

### Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiku

| L.P      | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO   | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
|----------|---|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Warunki ogólne</b>   |                      |
| 1.1      | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania według przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie:  |                      |
|          | - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 i 1002), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.   |                      |
|          | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 oraz z 2018 r. poz. 984),   |                      |
|          | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594). |                      |
|          | - norm: PN-EN 1846-1 „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”.  |                      |
| 1.2      | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw   |                      |

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          | Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 oraz z 2018 r. poz. 984).<br>Świadectwo CNBOP oferowanego samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru samochodu.  |   |
| 1.3      | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.<br>Dodatkowo Wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „OSP JANIK” oraz wykona i umieści na pojeździe logo projektu dofinansującego. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. |   |
| 1.4      | Dodatkowo Wykonawca umieści napis „OSP JANIK” na blendzie przeciwstłonecznej z przodu samochodu.<br>Dodatkowo na tylnej rolecie Wykonawca umieści „korytarz życia”.  |   |
| <b>2</b> | <b>Podwozie z kabiną</b>   | <b>Propozycje Wykonawcy</b>   |
| 2.1.1    | Podwozie z roku produkcji min. 2023<br>Nadwozie z roku produkcji min. 2023   | Podać rok produkcji podwozia<br>Podać rok produkcji nadwozia                                  |
| 2.1.2    | Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 210 kW.   | Podać typ i model podwozia<br>Podać moc zastosowanego silnika                                 |
| 2.1.3    | Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta  | Podać producenta podwozia<br><br>Podać producenta silnika                                     |
| 2.2      | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla klasy średniej M (według PN-EN 1846-1).   |   |
| 2.3      | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (według PN-EN 1846-1).  |   |
| 2.4      | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.  |   |
| 2.5      | Zamontowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:<br>1a) Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona, sygnalizacyjna z lampami koloru niebieskiego wykonanymi w technologii LED, posiadająca homologację CLASS 2 z min. 10 modułami LED, po min. 6 LED każdy. Lampa z podświetlanym napisem „Straż”. Lampa bez nakładki kompozytowej. Lampa zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi   | Zaznaczyć oferowane rozwiązanie:<br>1a---- <b>tak / nie</b><br>lub<br>1b---- <b>tak / nie</b> |

1b) Na dachu kabiny zamontowana opływową, dopasowaną do szerokości dachu, belka sygnalizacyjna wykonana w obudowie z poliwęglanu, posiadająca homologację CLASS 2. Belka wbudowana w nakładkę - nadbudowę kompozytową dachu, dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie.

W belce zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po min. 6 LED każdy. Pośrodku dachu kabiny zamontowana lampa z podświetlanym napisem „Straż”.

2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliwęglanu, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z innych materiałów odpornych na uszkodzenia, zamontowane w tylnej górnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Nie dopuszcza się lamp wystających poza obrys gabarytowy pojazdu.

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego,

4) urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych przez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i w ciągu nocy dla sygnalizacji dźwiękowej.

Wymaga się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)

5) w zasięgu kierowcy, zamontowany niezależny włącznik (przycisk - tryfunkcyjny), do bezpośredniego, szybkiego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych i dźwiękowych, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji.

6) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED - podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy - minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny, na min. 1 pozycję.

7) Niezależny sygnał pneumatyczny, włączany dwoma włącznikami dostępnymi z miejsca dowódcy i z miejsca kierowcy.

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | 8) w zasięgu dowódcy/kierowcy - dodatkowy włącznik, umożliwiający przeprowadzenie retransmisji radiowej z telefonu na system rozgłoszeniowy samochodu, umożliwiający podawanie dodatkowych komunikatów na zewnątrz samochodu, poprzez Bluetooth, na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu.   |  |
| 2.6 | Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki:<br>układ jezdny 4x4 – ze stałym załączeniem napędu 4x4.<br>Wyposażony w blokady sterowane z kabiny:<br>- mechanizmu różnicowego osi przedniej,<br>- mechanizmu różnicowego międzyosiowego,<br>- mechanizmu różnicowego osi tylnej<br>- Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o maksymalnym przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny<br>- Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe typu M+S z kołami podwójnymi na osi tylnej,<br>- obręcze kół min. 22,5”<br>- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne<br>- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów<br>- Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6<br>- Zbiornik paliwa min. 150 l<br>- Samochód musi być wyposażony w tempomat<br>- Światła do jazdy dziennej - zabezpieczone osłonami ochronnymi<br>- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 95 km/h |  |
|     | pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe<br>W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia, (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia  |  |
|     | układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS  |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, w postaci tylnego zderzaka o przekroju kwadratowym.<br>Na zderzaku w części środkowej zamontowany podest o wymiarach min. 900x280mm.<br>Tylne zderzak podnoszony mechanicznie, w czasie jazdy w terenie i zabezpieczony przed opadnięciem w górnym położeniu.<br>Pojazd wyposażony w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym momencie.   |  |

|     |   |
|-----|---|
| 2.8 | <p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.</p> <p>Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie - typu skaj</p> <p>Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania.</p> <p>Poręcz do trzymania dla załogi.</p> <p>Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.</p> <p>Dodatkowo wymaga się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz po obu stronach w części załogowej</li> <li>- elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy</li> <li>- listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wejściowymi i wyjściowymi do kabiny załogi.</li> <li>- dodatkowo zamontowane lampy doświetlające, stopnie, zamontowane w dolnej części drzwi i w stopniach wejściowych.</li> <li>- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej</li> <li>- wentylator dachowy</li> <li>- przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1450mm</li> <li>- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała</li> <li>- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela.</li> </ul> <p>W kabinie pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenośnych i latarek, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów i latarek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szafka kabinowa dla załogi, zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę z podziałem na min. 5 części. Szafka musi pomieścić min. 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp.</li> </ul> |
|-----|---|

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | <p>Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy.</p> <p>Na wyposażeniu kabiny reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków.</p> <p>Przestrzeń pomiędzy kabiną, a nadwoziem pojazdu, zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewki.</p>   |  |
| 2.9  | <p>W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr 8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną.</p> <p>Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy.</p> <p>Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia.</p> <p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i słownym</li> <li>• sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i słownym</li> <li>• sygnalizacja załączonego gniazda ładowania - z alarmem świetlnym i słownym</li> <li>• sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem świetlnym i słownym</li> <li>• Zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt”, „otwarta skrzynia”</li> </ul> <p>Zainstalowany alarm słowny z opcją włączania i wyłączenia w zależności od sytuacji w akcji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zainstalowane sygnalizacje i informacje muszą być skuteczne w przekazywaniu danych świetlnych i słownych</li> <li>• główny wyłącznik oświetlenia skrytek</li> <li>• sterowanie zraszaczami</li> <li>• sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy</li> <li>• kontrolka włączenia autopompy</li> <li>• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku</li> <li>• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku</li> <li>• wskaźnik niskiego ciśnienia</li> <li>• wskaźnik wysokiego ciśnienia</li> </ul> |  |
| 2.10 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350 mm  |  |
| 2.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze  |  |

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          | złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m. Umieszczona po lewej stronie. Ładowarka zamontowana na samochodzie.   |   |
| 2.12     | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.   |   |
| 2.13     | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe, przewód do pompowania kół).   |   |
| 2.14     | Hak holowniczy „paszczy” wraz z instalacją elektryczną i pneumatyczną do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton. Zapis potwierdzony wprost świadectwem CNBOP.   |   |
| 2.15     | Kolor pojazdu:<br>- nadwozie samochodu – RAL 3000,<br>- żaluzje skrzytek w kolorze naturalnego aluminium,<br>- błotniki i zderzaki – białe  |   |
| 2.15     | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy.<br>W kabinie pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów i latarek, oraz w reflektor ręczny typu LED do oświetlenia numerów budynków.  |   |
| <b>3</b> | <b>Zabudowa pożarnicza</b>  | <b>Propozycje Wykonawcy</b>   |
| 3.1      | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję.<br>1a) Konstrukcja i rama, wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, poszycie z blachy aluminiowej i kompozytu. Dopuszcza się ramę pośrednią wykonaną z materiałów nierdzewnych lub stali ocynkowanej.<br>1b)- konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych.<br>- poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych,<br>- całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję.<br>- Dopuszcza się ramę pośrednią wykonaną z materiałów kompozytowych.<br>Nadkola tylne nadwozia, wykonane z materiałów kompozytowych<br>Wewnętrzne pionowe poszycia skrzytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową.<br>Spody schowków wyłożone gładką blachą nierdzewną, lub kwasoodporną, odporną na uszkodzenia mechaniczne. | Zaznaczyć oferowane rozwiązanie:<br>1a---- <b>tak / nie</b><br>lub<br>1b---- <b>tak / nie</b> |
| 3.2      | Drabinka jednoczęściowa, ułatwiająca wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części zabudowy, zamontowane poręczce ułatwiające wchodzenie<br>Szczelne w wykonaniu antypoślizgowym.  |   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany system sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte podesty”.   |  |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.   |  |
| 3.5 | <p>Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach, wewnątrz każdego schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki.</p> <p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- listew LED, zamontowanych w profilu aluminiowym nad żaluzjami na całej długości nadwozia, do oświetlenia bocznego z obu stron nadwozia i oświetlenia podestów, zapewniające bezpieczeństwo obsługi.</li> <li>- oraz trzech dodatkowych lamp bocznych z soczewkami do oświetlenia dalszego pola pracy, zamontowanych nad każdą żaluzją (wbudowanych w kompozytowe balustrady boczne dachu).</li> </ul> <p>Załączanie oświetlenia zewnętrznego musi być możliwe, z kabiny kierowcy i z przedziału autopompy.</p> <p>Przy cofaniu pojazdu, po załączeniu biegu wstecznego, automatyczne załączenie całości oświetlenia zewnętrznego zabudowy.</p> <p>Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.</p> |  |
| 3.6 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy.  |  |
| 3.7 | <p>Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi.</li> </ul>   |  |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      | <p>- Wszystkie podesty boczne, otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające, żółte lub pomarańczowe, umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu, załączane po otwarciu podestu.</p> <p>- Dolne podesty odchylane, powinny być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy.</p>   |  |
| 3.8  | <p>1a) Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, niewykonane w formie przelotowej (brak przelotu)</p> <p>1b) Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, zapewniającej dodatkową przestrzeń na przewożenie sprzętu. Poprzecznie do osi pojazdu, dostępne tak z jednej, jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu z obu stron, po min. 600 mm.</p> <p>Przedziały sprzętowe wyposażone w regały, w półki z regulacją wysokości. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.</p> <p>W przedniej skrytce z lewej, wymagane wykonanie i zamontowanie, na całą możliwą wysokość i szerokość skrytki, dużego obrotowego pionowego, otwieranego regału, wyposażonego w regulowane półki.</p> <p>Regał obrotowy umożliwia dostęp do zamontowanego na nim sprzętu z 3 stron po otwarciu.</p> <p>Regał obrotowy po otwarciu umożliwia dostęp do przedniej środkowej przelotowej części nadwozia wyposażonej w mocowania na sprzęt - określony przez Zamawiającego.</p> | <p><b>1a) tak/nie</b><br/>lub<br/><b>1b) tak/nie</b></p> |
| 3.9  | <p>W zabudowie pożarniczej, pełne ścianki wewnętrzne (działowe) pomiędzy schowkami bocznymi nadwozia. Zabudowane ścianki jako konstrukcja zespolona, jednolita, pełna, wzmocniona i wyłożona blachą, aluminiową anodowaną.</p> <p>W skrytkach zamontowany system regulacji położenia wysokości półek.</p> <p>Nie dopuszcza się schowków z przelotem bocznym na całej długości nadwozia.</p>   |  |
| 3.10 | <p>Tyłna ściana nadwozia wykonana z materiałów kompozytowych. Ukształtowana profilowo z przetłoczeniami w celu umiejscowienia lamp tylnych górnych, lamp zespolonych tylnych, fali świetlnej, lampy cofania, kamery cofania, uchwytów do trzymania.</p>   |  |
| 3.11 | <p>W nadwoziu, montaż w lewej środkowej skrytce, dodatkowego otwieranego regału obrotowego, dwustronnego, na całą wysokość i szerokość skrytki.</p> <p>Od strony wewnętrznej regał z regulowanymi półkami, do montażu sprzętu spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony zewnętrznej regał z uchwytami w pozycji pionowej do</p>  |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | <p>montażu podręcznego sprzętu burzącego tj., łomy, łomo-wyciągacze, młotki, siekiery, nożyce do drutu, hooligany, itp.</p> <p>W nadwoziu, montaż w prawej środkowej skrytce, mocowań na węże tłoczne -<math>\varnothing</math>75 - min. 8 szt. i -<math>\varnothing</math>52 - min. 10 oraz montaż w górnej części skrytki min. 2 pojemników - skrzynek wykonanych z tworzywa, o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220mm, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi</p>   |  |
| 3.12 | <p>Balustrady - relingi, boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, z niezbędnymi elementami barierki rurowej, o wysokości min. 200 mm. Na dachu, w barierce - relingu od strony wewnętrznej, w elementach rurowych, zamontowane min. 4 listwy LED o min. 500mm długości, do oświetlenia powierzchni, dachu pojazdu z wewnętrznej, lewej i prawej strony. Natomiast od strony zewnętrznej wbudowane w balustrady po trzy dodatkowe lampy na stronę nad każdą żaluzją do oświetlenia dalszego pola pracy.</p> <p>Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie uwzględniające wymagane parametry, wyżej wymienione.</p> <p>Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 2600x550x350mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.</p> <p>Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym</p> |  |
| 3.13 | <p>Autopompa dwuzakresowa klasy min. A16/8 - 2,5/40.</p> <p>Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu.</p> <p>Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych.</li> <li>- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia</li> <li>- działka wodno - pianowego sterowanego z panelu działka</li> <li>- zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy</li> <li>- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego.</li> <li>- zawór główny układu autopompy <math>\varnothing</math>110 - sterowany mechanicznie - ręcznie</li> <li>- nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia, odwodnienia ich bez konieczności ściągania pokrywy nasady</li> </ul>   |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | <p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manowakuometr</li> <li>- manometr niskiego ciśnienia</li> <li>- manometr wysokiego ciśnienia</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu</li> <li>- miernik prędkości obrotowej wału pompy</li> <li>- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne)</li> <li>- kontrolka włączenia autopompy</li> <li>- licznik czasu - pracy autopompy</li> </ul> <p>W przedziale autopompy należy zamontować zespół:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy</li> </ul> <p>W przedziale autopompy należy zamontować dodatkowy głośnik z mikrofonem, sprzężony z radiostacją przewodną zamontowaną w kabinie, umożliwiającą odbieranie i podawanie komunikatów słownych.</p> |  |
| 3.14 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.  |  |
| 3.15 | Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy.   |  |
| 3.16 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.  |  |
| 3.17 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów.  |  |
| 3.18 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem.   |  |
| 3.19 | W przedziale autopompy wyłącznik i włącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.  |  |
| 3.20 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.   |  |
| 3.21 | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności min. 4100 dm <sup>3</sup>  | Podać pojemność zbiornika wody w ..... dm <sup>3</sup> |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | <p>Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe, zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas napełniania.</p>   |  |
| 3.22 | <p>Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.</p>   |  |
| 3.23 | <p>Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczone po jednej z każdej strony nadwozia, w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworami kulowymi. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nasada wodna zasilająca kolor niebieski</li> <li>- nasada wodna tłoczna kolor czerwony</li> <li>- nasada środka pianotwórczego kolor żółty</li> </ul>  |  |
| 3.24 | <p>Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulacją kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody.<br/>Prądownica od szybkiego natarcia na szybkozłujące.<br/>Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza<br/>Szybkie natarcie umiejscowione na poziomie dolnym, w prawym tylnym schowku<br/>Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem, kątownikiem ze stali nierdzewnej.</p> |  |
| 3.25 | <p>Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 800÷1600 l /min., z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.<br/>Działko wyposażone w elektrozawór, zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy,<br/>Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać</p>   |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      | oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.   |  |
| 3.26 | Instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich, a drugi dla zraszaczy bocznych. Załączanie zraszaczy z kabiny kierowcy.   |  |
| 3.27 | <p>Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umieszczenie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”.</p> <p>Dodatkowo wymagane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0° ÷ 170° - w obie strony</li> <li>- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomaganie</li> <li>- możliwość dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, w pozycji niepełnego wysunięcia podczas pracy.</li> </ul> <p>Każda lampa musi być doposażona w optykę dalekosiężną (zasięg min. 100m) oraz szerokokątną.</p> <p>Lampy w maszcie dodatkowo muszą posiadać optykę tzw. ”doświetlającą pod masztem” - doświetlającą dach, przy rozłożonym maszcie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagane przewodowe sterowanie masztem.</li> <li>- wymagane także bezprzewodowe sterowaniem masztem - o zasięgu min. 50m w terenie otwartym.</li> <li>- wymagane alternatywne zasilanie masztu z agregatu prądotwórczego 230V.</li> </ul> |  |
| 3.28 | <p><b>Samochód należy wyposażyc w:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciążu minimum - 8 ton z liną o długości min. 28m, z hakiem. Wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej</li> <li>- Lampy ledowe dalekosiężne, okrągłe o średnicy min Ø 180 mm - 4 szt., zamontowane na lekkim orurowaniu aluminiowym, anodowanym, profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min. 1800mm i średnicy rury min. Ø60mm, mocowane z przodu pojazdu.</li> </ul>   |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montaż z przodu pojazdu, sygnałów nisko tonowych z generatorem - zintegrowanych z podstawowym systemem pojazdu uprzywilejowanego, z 2 głośnikami. W kabinie w zasięgu kierowcy i dowódcy, zamontowany włącznik do sygnału na niskie tony, służących do ostrzeżenia innego kierującego o zbliżaniu się pojazdu uprzywilejowanego. Fala akustyczna, która emituje falę rezonansu, oddziałuje na zmysły i postrzeganie sytuacji drogowej przez innych współuczestników ruchu drogowego.</li> <li>- Dodatkowe 2 lampy pulsacyjne niebieskie LED umieszczone na narożnych owiewkach z przodu kabiny</li> <li>- Dodatkowe 2 lampy pulsacyjne niebieskie LED umieszczone na masce pojazdu (razem 4 szt.</li> <li>- Moduł sanitarny, wysuwany zamontowany w tylnym lewym schowku bocznym - z wysuwną paletą na sprzęt sanitarny z doprowadzoną wodą i urządzeniem do przedmuchu powietrza oraz sprężonym powietrzem, z przewodem spiralnym z końcówką „pistoletową”, miejscem na podstawowe środki czystości, w schowku bocznym</li> <li>- narzędzia: łom zwykły – 1 szt., łomo-wyciągacz – 1 szt., młotek 2 kg i 4 kg – po 1 szt., siekiera – 1 szt., nożyce do drutu – 1 szt. - zamontowane na pionowym regale obrotowym</li> <li>- 2 szt. podwójnych gniazd USB-5V. Zamontowane w kabinie (miejsce montażu do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)</li> <li>- w tylnej części kabiny w przedziale załogi , montaż listwy LED w suficie w poprzek kabiny -oświetlenie dodatkowe.</li> <li>- w kabinie dodatkowa przetwornica napięcia 12V/230V o mocy ciągłej min. 1000 W z 2 gniazdami hermetycznymi 230 V (miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.</li> <li>- Antena helikalna - krótka 200mm</li> <li>- Prądownica szybkiego natarcia montowana na szybko złączkę.</li> </ul> |  |
| 3.29 | <b>Dodatkowy sprzęt techniczny i ratowniczo gaśniczy:</b>  |  |
|      | - Radiotelefon analogowo cyfrowy przenośny z ładowarką samochodową – 4 szt.  |  |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
|  | - Lanca kominowa dł. min. 2m, max. ciśnienie robocze 40 bar, przyłącze ¾" – 1 szt.  |                             |
|  | - Prądownica wodno - pianowa - 1 szt.   |                             |
| <b>4</b>   | <b>Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem</b>   | <b>Propozycje Wykonawcy</b> |
| 4.1  | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”<br><br>- <b>Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia z uwzględnieniem wcześniejszych wymagań Zamawiającego.</b><br><br>- Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy.   |                             |
| <b>5</b>   | <b>Pozostałe warunki Zamawiającego</b>  | <b>Propozycje Wykonawcy</b> |
| 5.1  | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji<br>– <b>24 miesiące.</b>  |                             |
| 5.2  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:<br>- instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarnej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,<br>- aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu,<br>- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.<br>- Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa.<br>- Samochód wydany z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego. |                             |
| <p><b>Uwaga:</b><br/> Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”<br/> Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania.<br/> Wypełnienie stanowi potwierdzenie zgodności oferowanego samochodu z wymaganiami Zamawiającego.<br/> Nie dopuszcza się wypełnienie prawej strony poprzez sam zapis „spełnia” lub „spełnia wymagania ...” - będzie to skutkowało odrzuceniem oferty.</p> <p>W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę, oraz nie poda innych wymaganych danych w niniejszym załączniku, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.</p> |   |                             |

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany samochód ratowniczo-gaśniczy, na okres wskazany w formularzu oferty.