

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>					
1 d.1	TZKNBK VII -150	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych 133,46	m <sup>2</sup>	133,460	
				RAZEM	133,460
2 d.1	TZKNBK VII -156	Odcięcie zagrzybionych części elementów drewnianych w miejscach trudno dostępnych 10,19	m <sup>2</sup>	10,190	
				RAZEM	10,190
3 d.1	TZKNBK V - 342	Struganie ręczne w ilości do 0.15 m2 z wygładzeniem - drewno miękkie 14,84	m <sup>2</sup>	14,840	
				RAZEM	14,840
4 d.1	TZKNBK VII -192	Odgrzybianie przez powleknięcie preparatem solnym elementów drewnianych desek lub płyt dwukrotnie - powierzchnia do 50 m2 133,46	m <sup>2</sup>	133,460	
				RAZEM	133,460
5 d.1	TZKNBK VII -229	Zabezpieczenie końców belek stropowych na długości 75 cm przez posmarowanie maścią grzybobójczą i owinięcie podwójną warstwą papy na gwoździe 6,000	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	TZKNBK VII -230	Zabezpieczenie drewna oczyszczonego z grzybnicy przez wywiercenie otworu, wprowadzenie impregnatu i zakotwienie otworu 30,000	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.1	TZKNBK VII -213	Odgrzybianie bali i krawędziaków przez opryskiwanie jednokrotnie preparatem solnym 133,46	m <sup>2</sup>	133,460	
				RAZEM	133,460
8 d.1	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murytły i podwaliny 2,500	m	2,500	
				RAZEM	2,500
9 d.1	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 13,80	m	13,800	
				RAZEM	13,800
10 d.1	KNR 19-01 0416-05	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm w odstępach 5,000	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 7,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
12 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1	kalk. własna	Oznakowanie w sposób inny niż elementy zabytkowe dla łatwej identyfikacji 1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR-W 2-02 1601-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 12,000	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
15 d.1	KNR-W 2-02 1601-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8 m 12,000	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
16 d.1	KNR-W 2-02 1601-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m 12,000	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
<b>2</b>		<b>POKRYCIE DACHU</b>			
17 d.2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 3,100	m <sup>2</sup>	3,100	
				RAZEM	3,100
18 d.2	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,60 m r 3,100	m <sup>2</sup>	3,100	
				RAZEM	3,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.2 0508-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopa- łego do okapu 57 cm 3,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,100	
				RAZEM	3,100
20	NNRNKB d.2 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - oka- pów 2,000	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,600	
				RAZEM	0,600
<b>3</b>		<b>NAPRAWA GZYMSU I ŻALIZJI</b>			
22	d.3 kalk. własna	Naprawa istniejącej zaluzji 1,000	KPL KPL	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	TZKNBK VIII d.3 03-84	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygoto- waniem zaprawy 4,21	m m	 4,210	
				RAZEM	4,210
24	TZKNBK VIII d.3 03-85	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm ro winięcia Krotność = 4 4,21	m m	 4,210	
				RAZEM	4,210
25	TZKNBK XV d.3 0107-04	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm Krotność = 4 10,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,100	
				RAZEM	10,100
<b>4</b>		<b>MALOWANIE DACHU</b>			
26	d.4 kalk. własna	Przegląd mocowania pokrycia dachu z blachy płaskiej na rąbek stojący z dobicie gwoździ i dodatkowo przymocowanie blachy wketami samogwintującymi w razie potrzeby dokonać lokalnego uszczelnienia 51,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,960	
				RAZEM	51,960
27	KNR 7-12 d.4 0101-01 9901-2	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 15-35 m 51,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,960	
				RAZEM	51,960
28	KNR-W 7-12 d.4 0105-01 z.o. 3.3.	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - robota w pasach ochronnych 51,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,960	
				RAZEM	51,960
29	KNR 7-12 d.4 0206-01 z.o. 3.3.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnoś- ciennych - robota w pasach ochronnych 51,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,960	
				RAZEM	51,960
30	KNR 7-12 d.4 0214-01 z.o. 3.2. z.o.3.3.	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - robota drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych 51,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,960	
				RAZEM	51,960
31	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,190	
				RAZEM	2,190
32	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,500	
				RAZEM	0,500
<b>5</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
33	KNR-W 2-02 d.5 1609-04	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokość do 26 m 80,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,000	
				RAZEM	80,000
34	KNR-W 2-02 d.5 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 210	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210,000	
				RAZEM	210,000
35	NNRNKB d.5 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		290,000	m <sup>2</sup>	290,000	
				RAZEM	290,000
36	KNR-W 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości	m <sup>2</sup>		
d.5	1612-03	do 20 m			
		290	m <sup>2</sup>	290,000	
				RAZEM	290,000
37	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.5	16 z.sz.5.15	(poz.26,27,28,29,30,31)			